


FortiGate FortiWiFi 60F 系列

FG-60F、FG-61F、FWF-60F 和 FWF-61F



优势功能

Gartner 魔力象限领导者
网络防火墙和SD-WAN

安全驱动型网络
FortiOS 提供网络 and 安全性无缝融合的安全服务。

无与伦比的性能
Fortinet 专利 SoC 处理器强势赋能。

企业级安全性
无缝融合AI/ML驱动的 FortiGuard 安全服务。

简化运营
具备全面自动化的集中式管理、深度分析和自我修复等优势功能，助力企业高效、安全运营

无缝融合下一代防火墙（NGFW）和 SD-WAN

FortiGate 下一代防火墙 60F 系列非常适合在分布式企业的分支机构构建安全驱动型网络，助力企业顺畅迁移至任意规模的广域网架构。

FortiGate FortiWiFi 60F 系列搭载一组丰富且基于 AI/ML 驱动的 FortiGuard 安全服务并支持无缝集成至 Fortinet Security Fabric 安全平台，可为所有场景提供协同、自动化的端到端威胁防护。

FortiGate 是业内首款全面集成 SD-WAN 和零信任网络访问（ZTNA）策略的下一代防火墙（NGFW）解决方案，并由统一操作系统提供强劲支撑。FortiGate FortiWiFi 60F 可自动控制、验证和促进用户对应用程序的访问，以提供一致无缝、优化的用户体验。

IPS	NGFW	威胁防护	接口
1.4 Gbps	1 Gbps	700 Mbps	多个 GE RJ45 接口 内部存储变体 WiFi 型号



支持部署模式



硬件设备



虚拟机



托管



云



容器

FortiOS 安全无所不达

Fortinet 高级操作系统 FortiOS


作为 Fortinet Security Fabric 安全平台的强劲支撑，FortiOS 助力用户打造网络和安全高效融合的高性能网络体系。该系统支持在任意位置部署，可跨网络、端点和多云环境提供一致且上下文感知的安全态势。

FortiOS 支持 FortiGate 的所有部署形式，无论是物理设备、虚拟设备、容器或是云环境。这种通用部署模型能够将许多技术和用例整合至单一简化的统一策略和管理框架中。其有机构建的最佳功能、统一的操作系统和超可扩展性，助力组织无需牺牲性能或安全性即可全面保护所有网络边缘，高效简化网络运营和业务运营。


FortiOS 极大地扩展了 Fortinet Security Fabric 无缝集成的 AI/ML、内联沙箱检测、ZTNA 策略等高级技术和服务的功能。此外，凭借 SASE 解决方案，可跨混合部署模式为硬件、软件和软件即服务提供高效保护。

FortiOS 扩展了可见性和控制能力，支持跨大规模网络的集中管理，可确保安全策略的一致部署和执行，并具有以下关键属性：

- 交互式向下钻探和拓扑查看器，可显示网络的实时状态
- 一键式修复功能，提供准确、快速的安全保护，防止威胁入侵和漏洞滥用
- 独特的威胁评分系统将加权威胁与用户紧密关联，精准研判威胁调查的优先级



直观易用的网络和端点漏洞视图




通过 FOS 应用程序签名实现可见性

FortiConverter 迁移和配置服务

FortiConverter 可提供一站式迁移和配置服务，助力企业组织快速、轻松地从各种传统防火墙配置顺畅迁移至 FortiGate 下一代防火墙。该服务采用高级方法和自动化流程最佳实践，消除配置错误和冗余。企业组织还可搭配部署全新 FortiOS 技术加速网络保护。





FortiGuard 服务

全新AI驱动的 FortiGuard 安全服务

Fortinet丰富的FortiGuard 安全服务套件由FortiGuard 全球威胁研究与响应实验室（FortiGuard Labs）倾力支持，由FortiGuard Labs 安全威胁研究人员、工程师和取证专家精心打造的高性能AI驱动威胁情报和支持服务，助力企业实时提前预防已知和未知等各类威胁。

Web 安全

高级云交付URL、DNS（域名系统）和视频过滤服务，帮助企业从容应对网络钓鱼及其他基于Web传播的攻击等各类安全威胁，同时满足合规性要求。

此外，其动态内联CASB（云访问安全代理）服务专注于保护SaaS业务数据，而内联ZTNA流量检查和ZTNA态势检查则提供针对应用程序的每会话访问控制，此外，该专属服务还支持无缝集成 FortiClient Fabric Agent，将安全性覆盖至远程和移动办公用户。

内容安全

最新且最具创新的内容安全技术可实时检测和预防基于文件的攻击策略及已知和未知等各类威胁。凭借CPRL（紧凑型模式识别语言）、AV、内联沙箱及威胁横向蔓延保护等优势功能，为企业组织提供高效应对勒索软件、恶意软件和基于凭据攻击的完整解决方案。

设备安全

经优化的先进安全技术，可持续监控并有效保护 IT、IIoT 和 OT（运营技术）设备免遭漏洞利用和基于设备等各类威胁攻击。其经验证的近实时 IPS 智能，可有效检测和拦截已知威胁和零日威胁，具备对 ICS/OT/SCADA 协议的深入可见性和控制能力，并可提供自动发现、网络分段和基于模式的身份识别等策略。

适用于 SOC/NOC 的高级工具

附加至NGFW的高级网络访问控制(NAC)和SOC（安全运营中心）管理工具，助力企业简化运营并实现快速激活。


SOC 即服务

涵盖第一层威胁搜寻和自动化、日志位置、24x7 SOC 专家分析、托管防火墙和端点功能及警报分类。

最佳安全实践的 Fabric 评分

涵盖供应链虚拟补丁修复、最前沿风险和漏洞数据共享以及针对数据泄露后的及时补救措施，助力企业更高效地制定最佳业务决策。


安全守护任意规模的任意网络边缘



安全处理单元（SPU） 强势赋能


随着威胁形势的不断演进，依赖于既有硬件和通用CPU的传统防火墙，性能瓶颈显而易见，早已无法抵御当下基于内容和连接的安全威胁。Fortinet 独创的定制 SPU 处理器可提供企业所需的强大处理性能（高达 520Gbps），确保安全解决方案不会影响网络性能的同时，高效实时检测并拦截新兴威胁或恶意活动。

ASIC 优势



安全SD-WAN专用ASIC SOC4芯片强势赋能

- 将基于 RISC 的 CPU 与 Fortinet 专有的安全处理单元（SPU）内容和网络处理器完美结合，实现无与伦比的性能
- 提供业内最快的应用程序识别和流量引导功能，以实现高效的业务运营
- 加速 IPsec VPN 性能，实现直接互联网访问的最佳用户体验
- 凭借高性能实现同类最佳的下一代防火墙（NGFW）安全性和SSL深度检查
- 将安全性扩展至接入层，通过加速和无缝集成的交换机和接入点连接实现 SD-Branch 顺畅转型



FortiCare 支持服务


Fortinet 致力于帮助我们的客户获得最大投资回报率，助力客户取得商业成功。FortiCare 支持服务每年会助力成千上万家企业部署的 Fortinet Security Fabric 解决方案以最佳状态运行。我们的生命周期产品组合提供设计、部署、运营、优化和升级服务。运营服务提供具有增强的 SLA 的设备级 FortiCare Elite 服务，以满足客户的运营和可用性需求。此外，我们的定制帐户级支持服务可提供快速的事件解决和主动维护服务，以最大限度地发挥 Fortinet 产品的安全和性能。

应用场景



下一代防火墙 (NGFW)

- FortiGuard Labs 的 AI 安全服务套件支持与您的 NGFW 原生集成，有效保护 Web、内容和设备，并保护网络免受勒索软件等复杂网络攻击的侵害
- 拥有无与伦比的实时 SSL 检测性能（包括支持 TLS 1.3）提供跨用户、设备和应用程序等整个攻击面的全面可见性
- Fortinet 安全处理器 (SPU) 专利技术，提供行业领先的威胁防护和无与伦比的处理性能




安全 SD-WAN

- 由单一操作系统和统一安全和管理平台提供强劲支撑的 FortiGate 广域网边缘解决方案，确保企业实现广域网的顺畅、安全转型
- 为随时随地办公用户、SD-Branch 和云优先 WAN 场景提供卓越的用户体验及全方位的威胁防护
- 通过自动化、深度分析和自我修复等优势功能，实现任意规模网络高效安全运营





Universal ZTNA

- 有效控制应用程序的安全访问，无论用户身在何处，也无论应用程序托管在何处，均可实施一致的访问策略
- 在授予应用程序访问权限前，均启用广泛的身份验证、流量检查等安全策略
- 使用 FortiClient 进行基于代理的访问，或通过访客或 BYOD 的代理门户进行无代理访问



硬件

FortiGate FortiWiFi 60F/61F



接口

1. 1 x USB 接口
2. 1 x 控制台接口
3. 2 x GE RJ45 WAN 接口
4. 1 x GE RJ45 DMZ 接口
5. 2 x GE RJ45 FortiLink 接口
6. 5 x GE RJ45 内部接口

硬件特性



外形紧凑、性能可靠

专为小型环境设计，可置于桌面或采用壁挂式安装。体积小、重量轻、可靠性高，MTBF（平均无故障时间）表现卓越，最大限度减少网络中断。

接入层安全

FortiLink 协议支持用户将 FortiSwitch 整合至 FortiGate，作为 NGFW 的逻辑扩展，助力企业融合安全性与网络接入功能。启用 FortiLink 的接口可按需重新配置为常规接口。

技术参数

	FORTIGATE 60F	FORTIGATE 61F	FORTIWIIFI 60F	FORTIWIIFI 61F
硬件参数				
GE RJ45 WAN / DMZ 接口	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
GE RJ45 内部接口	5	5	5	5
GE RJ45 FortiLink 接口 (默认)	2	2	2	2
无线接口	-	-	单射频 (2.4GHz/5GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2	单射频 (2.4GHz/5GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2
USB 接口	1	1	1	1
控制台 (RJ45)接口	1	1	1	1
内部存储	-	1 x 128 GB SSD	-	1 x 128 GB SSD
系统性能—企业混合流量				
IPS 吞吐量 ²				1.4 Gbps
NGFW 吞吐量 ^{2,4}				1 Gbps
威胁防护吞吐量 ^{2,5}				700 Mbps
系统性能				
防火墙吞吐量 (1518 / 512 / 64 字节, UDP数据包)				10/10/6 Gbps
防火墙延迟 (64字节, UDP数据包)				3.3 μs
防火墙吞吐量 (每秒包数)				9 Mpps
并发会话 (TCP)				700 000
新建会话/秒 (TCP)				35 000
防火墙策略				5000
IPsec VPN 吞吐量 (512 字节) ¹				6.5 Gbps
网关到网关 IPsec VPN 隧道				200
客户端到网关 IPsec VPN 隧道				500
SSL-VPN 吞吐量				900 Mbps
并发 SSL-VPN 用户数 (建议最大值, 隧道模式)				200
SSL 检查吞吐量 (IPS, 平均 HTTPS) ³				630 Mbps
SSL 检查每秒连接 (IPS, 平均 HTTPS) ³				400
SSL 检查并发会话数 (IPS, 平均 HTTPS) ³				55 000
应用控制吞吐量 (HTTP 64K) ²				1.8 Gbps
CAPWAP 吞吐量 (HTTP 64K)				8 Gbps
虚拟域 (默认/最大)				10 / 10
FortiSwitch 最大支持数量				24
FortiAP 最大数量 (总计数/隧道模式)				64 / 32
FortiToken 最大数量				500
高可用性配置				主动/主动、主动/被动、集群
尺寸				
高 x 宽 x 长 (英寸)				1.5 x 8.5 x 6.3
高 x 宽 x 长 (毫米)				38.5 x 216 x 160 mm
重量				2.23 lbs (1.01 kg)
外观				桌面型
射频规格				
多用户 (MU) MIMO	-	-		3x3
Wifi 最大传输速率	-	-		1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2.4 GHz
Tx 最大发射功率	-	-		20 dBm
天线增益	-	-		3.5 dBi @ 5 GHz, 5 dBi @ 2.4 GHz

注意：所有性能均以“最高值”显示，实际性能可能因系统配置而异。

¹ IPsec VPN性能测试使用AES256-SHA256。

² IPS (企业混合流量)、应用控制、NGFW和威胁防护均在启用日志记录的情况下进行测量。

³ SSL检测性能值使用由不同密码密钥组合的HTTPS会话期间的平均值。

⁴ NGFW (下一代防火墙) 性能是在启用防火墙, IPS和应用程序控制功能的情况下进行测量。

⁵ 威胁防御性能是在启用防火墙, IPS, 应用控制和恶意软件防护功能的情况下进行测量。



技术参数

	FORTIGATE 60F	FORTIGATE 61F	FORTIWIFI 60F	FORTIWIFI 61F
工作环境和认证				
额定功率	12Vdc, 3A			
所需电源	由外部直流电源适配器供电, 100–240V AC, 50/60 Hz			
最大电流	100Vac/1.0A, 240Vac/0.6A			
功耗 (平均/最大)	10.17 W / 12.43 W	17.2 W / 18.7 W	17.2 W / 18.7 W	17.5 W / 19.0 W
散热	42.4 BTU/hr	42.4 BTU/hr	63.8 BTU/hr	64.8 BTU/hr
运行温度范围	32°–104°F (0°–40°C)			
存储温度范围	-31°–158°F (-35°–70°C)			
湿度	湿度范围: 10%–90%, 无冷凝			
噪声等级	无风扇 0 dBA			
工作高度	最高支持 7400 ft (2250 m)			
合规性	FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB			
认证	USGv6/IPv6			

订阅信息

服务类别	服务产品	单独订阅	服务包		
			企业级防护	统一威胁防护	高级威胁防护
安全服务	FortiGuard IPS 服务	•	•	•	•
	FortiGuard 高级恶意软件保护 (AMP) — 防病毒防移动恶意软件、防僵尸网络、CDR、防病毒爆发及 FortiSandbox 云服务	•	•	•	•
	FortiGuard Web 安全 — URL和网页内容、视频和安全DNS过滤	•	•	•	
	FortiGuard 反垃圾邮件服务		•	•	
	FortiGuard IoT 检测服务	•	•		
	FortiGuard 工业安全服务	•	•		
	FortiCloud 于 AI 驱动的内联沙箱服务 ¹	•			
NOC 服务	FortiGate Cloud (SMB 日志记录 + 云管理)	•			
	FortiGuard Security Fabric 评分和合规监控服务	•	•		
	FortiConverter 迁移和配置服务	•	•		
	FortiGuard SD-WAN Underlay 带宽和质量监控服务	•			
SOC 服务	FortiAnalyzer 云服务	•			
	FortiAnalyzer SOCAaaS 云服务	•			
硬件和软件支持	FortiCare Essentials	•			
	FortiCare Premium	•	•	•	•
	FortiCare Elite	•			
基础服务	FortiGuard 应用程序控制				
	FortiCloud ZTNA 内联 CASB 服务 ¹				
	互联网服务 (SaaS) 国家 IP 库升级				
	GeoIP 数据库升级				含 FortiCare 订阅服务
	设备/OS 签名检测				
	可信的证书数据库更新				
	DDNS (v4/v6) 服务				

1.运行 FortiOS 7.2 时可用



FortiGuard 服务包

FortiGuard 全球威胁研究与响应实验室提供全面的安全情报服务，以增强 FortiGate 防火墙平台的安全性能。您可选择其中一个 FortiGuard 服务包轻松优化 FortiGate 的防护性能。

FortiCare Elite

FortiCare Elite 服务提供增强的服务等级协议 (SLA) 以及加速问题解决的服务方案。此高级支持服务选项为用户提供专业支持团队的专属访问支持。一键 ticket 解决方案，简化专家技术团队响应问题的流程。此选项还为工程终止 (EoE) 提供 18 个月的支持服务，以增加灵活性，并支持访问全新 FortiCare Elite 管理门户。该直观门户为用户提供了设备和安全运行状况的一站式统一视图。

Fortinet CSR 政策

Fortinet 致力于通过网络安全推动人类的进步和可持续发展，尊重人权和道德商业惯例，为您构建始终可信赖的数字世界。请向 Fortinet 声明并保证，您不会使用 Fortinet 的产品和服务以任何方式参与或支持侵犯人权的行为，包括涉及非法审查、监视、拘留或过度使用武力等行为。使用 Fortinet 产品的用户需遵守 [Fortinet EULA](#) 并透过 [Fortinet 举报人政策](#) 中概述的程序报告任何涉嫌违反 EULA 的行为。

订购信息

产品	SKU	描述
FortiGate 60F	FG-60F	10x GE RJ45 接口 (包含 7x 内部接口、2x WAN 接口、1x DMZ 接口)
FortiGate 61F	FG-61F	10x GE RJ45 接口 (包含 7x 内部接口、2x WAN 接口、1x DMZ 接口) , 128 GB SSD 板载存储
FortiWiFi 60F	FWF-60F-[RC]	10x GE RJ45 接口 (包含 7x 内部接口、2x WAN 接口、1x DMZ 接口) , 无线 (802.11 a/b/g/n/ac-W2)
FortiWiFi 61F	FWF-61F-[RC]	10x GE RJ45 接口 (包含 7x 内部接口、2x WAN 接口、1x DMZ 接口) , 无线 (802.11 a/b/g/n/ac-W2), 128GB SSD 板载存储
可选配件		
机架安装滑轨	SP-RACKTRAY-02	所有适用于 FortiGate E 系列和 F 系列桌面型号的机架安装滑轨, 均向后兼容 SP-RackTray-01。 有关 FortiGate 产品兼容列表, 请访问我们的文档网站: docs.fortinet.com
AC 电源适配器	SP-FG60E-PDC-5	一包5个电源适配器, 适用于 FG/FWF 60E/61E, 60F/61F 和 80E/81E
壁挂式安装套件	SP-FG60F-MOUNT-20	一包20个壁挂式安装套件, 适用于 FG/FWF-60F and FG/FWF-80F 系列

[RC] = 区域代码 A, B, D, E, F, I, J, N, P, S, V 和 Y





FORTINET

www.fortinet.com

Copyright © 2023 Fortinet, Inc. All rights reserved. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® and FortiGuard®, and certain other marks are registered trademarks of Fortinet, Inc., and other Fortinet names herein may also be registered and/or common law trademarks of Fortinet. All other product or company names may be trademarks of their respective owners. Performance and other metrics contained herein were attained in internal lab tests under ideal conditions, and actual performance and other results may vary. Network variables, different network environments and other conditions may affect performance results. Nothing herein represents any binding commitment by Fortinet, and Fortinet disclaims all warranties, whether express or implied, except to the extent Fortinet enters a binding written contract, signed by Fortinet's General Counsel, with a purchaser that expressly warrants that the identified product will perform according to certain expressly-identified performance metrics and, in such event, only the specific performance metrics expressly identified in such binding written contract shall be binding on Fortinet. For absolute clarity, any such warranty will be limited to performance in the same ideal conditions as in Fortinet's internal lab tests. Fortinet disclaims in full any covenants, representations, and guarantees pursuant hereto, whether express or implied. Fortinet reserves the right to change, modify, transfer, or otherwise revise this publication without notice, and the most current version of the publication shall be applicable.

April 19, 2023

FGFWF-60F-DAT-R36-20230419